



График технического обслуживания (ТО)

| Работы | Первое ТО | Регулярное ТО | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|----|----------------|----|----------------|-----|----------------|-----|---------------|
| | | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
| Пробег, тыс. км | 3 | 6 | 12 (1 год) | 18 | 24 (2 года) | 30 | 36 (3 года) | 42 | 48 (4 года) | 54 | 60 (5 лет) |
| Работы по замене | | | | | | | | | | | |
| Масло в двигателе | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Топливные фильтры | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Воздушный фильтр двигателя | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Масло в механической коробке передач | R | | R | | R | | R | | R | | R |
| Масло в редукторе заднего моста | R | | R | | R | | R | | R | | R |
| Смазка ступичных подшипников (передний и задний мост) | | R | | R | | R | | R | | R | |
| Тормозная жидкость | | | R | | R | | R | | R | | R |
| Жидкость гидроусилителя рулевого управления | | | R | | R | | R | | R | | R |
| Жидкость гидропривода сцепления | | | R | | R | | R | | R | | R |
| Охлаждающая жидкость + промывка | | | | | R | | | | R | | |
| Смазка узлов подвески, карданных валов, рулевой колонки, шкворней поворот. кулаков, тормозных рычагов, механизма переключения передач, муфты и вала вилки сцепления, механизма опрокидывания кабины | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Фильтр-осушитель пневматической системы | | | | I | | | I | | | I | |
| Фильтр мочевины | | | | | R | | | | R | | |
| Воздушный фильтр системы впрыска мочевины | | | | I | | | I | | | I | |

R – замена, смазывание

I – проверка, регулировка или замена по потребности

R – замена, смазывание

I – проверка, регулировка или замена по потребности

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проверка звукового сигнала, работы стеклоочистителя и стеклоомывателя, габаритных огней, стоп-сигналов, указатели поворотов, противотуманных огней, огней заднего хода, центрального замка, зеркал с электрообогревом, системы отопления, вентиляции, кондиционирования | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка направления света фар | I | | I | | I | | I | | I | | I |
| Компьютерная диагностика всех электронных блоков управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить все видимые датчики, жгуты проводов и разъемы на наличие повреждений, правильность укладки, соединения и фиксацию разъемов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить в блоке предохранителей наличие сторонних подключений на корректность | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Система ЭРА-ГЛОНАСС: выполнить проверку и сделать тестовый звонок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |

R – замена, смазка

I – проверка, регулировка или замена по потребности



Спецификация масел и жидкостей

| Расходный материал | Спецификация | Кол-во, л |
|---|-------------------------------|---|
| Масло ДВС CUMMINS ISF 3.8, 4.8 Common Rail | Классификация API CI-4 и выше | 8 |
| Масло ДВС AUCAN 4F25T | Классификация API CJ-4 и выше | 6 |
| Масло коробки передач | GL-5 (75W/90) | 5 - Forland 3/5/8, 6 - Forland 12 |
| Масло заднего моста | GL-5 (75W/90) | 2 - Forland 3/5, 4,2 - Forland 8, 8,5 - Forland 12 |
| Жидкость гидропривода сцепления и тормозов | DOT 4, (V-3 (QC/A670)) | 1 |
| Жидкость гидроусилителя рулевого управления | ATF-III | 1 - Forland 3/5/8, 2,2 - Forland 12 |
| Смазка ступичных подшипников | Синяя литиевая смазка HP-R | 1 |
| Охлаждающая жидкость | SH 0521 | 8 - Forland 3/5, 18 - Forland 8/12 |