

FORLAND 12

Кран-манипулятор бортовой



КУЗОВ	
Габаритные размеры	• 6 200 мм x 2 550 мм x 600 мм
Подрамник (каркас основания):	• Основание надстройки: Продольный швеллер из стали 092ГС • Поперечные балки из П-образного гнутого профиля • Боковой профиль из гнутого профиля • Лазерная обработка металла

Борта	Алюминиевые боковые секции, откидывающиеся (высота 600 мм)
Стойки	- Передние стационарные - Боковые быстроразъемные
Пол	- Транспортировочная фанера 24 мм - Такелажные скобы для крепления груза (12 шт.), вмонтированные в обвязочный профиль
Оборудование	- Оцинкованная фурнитура - Удлинение заднего свеса - Пластиковые брызговики - Светоотражающая маркировка - Боковая защита алюминиевая на кронштейнах - В задней части борта ступенька - Боковые габаритные огни
Каркас передней стенки	Защита кабины от смещения груза из сварной металлоконструкции





КРАН-МАНИПУЛЯТОР HYUNDAI EVERDIGM HLC-3014	
Производительность	• Грузоподъёмность: 3 200 кг • Вылет стрелы: 9 800 мм • Высота подъема макс.: 12 800 мм • Рабочий радиус макс.: 9 800 мм

	• Номинальная грузоподъемность: 3 200 кг / 2 500 мм • 1-я стрела: 2 500 кг / 3 500 мм • 2-я стрела: 1 370 кг / 5 500 мм • 3-я стрела: 1 000 кг / 7 600 мм • 4-я стрела: 700 кг / 9 800 мм
Стрела	• Коробчатой конструкции шестигранного профиля с гидравлическим приводом и индикатором угла подъема • Количество секций: 4 • Угол наклона стрелы: 0 ~80° • Скорость вращения колонны: 2 об/мин • Канатоёмкость лебёдки: Ø 8 x 80 м
Аутригеры	• Передние: 4 100 мм
Гидравлическая система	• Производительность насоса: 45 л/мин • Давление масла: 210 бар • Объем масляного бака: 50 л



